

## 6 – INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES:

### 6.1 – TABELA DE APERTO DE PARAFUSOS:

BITOLA DO PARAFUSO	TORQUE DE APERTO	
	SEXTAVADO	ALLEN
5/16"	1,0 kgfxm	3,75 kgfxm
3/8"	2,0 kgfxm	6,60 kgfxm
1/2 "	4,0 kgfxm	15,80 kgfxm
5/8"	9,0 kgfxm	30,70 kgfxm
3/4 "	16,0 kgfxm	55,40 kgfxm
7/8"	22,0 kgfxm	87,64 kgfxm
1"	38,0 kgfxm	126,86 kgfxm

### 6.2 – FOLGAS DIAMETRAIS:

- Eixo da bomba ( Ref. 006-) e as buchas de mancal ( Ref. 322- e 321-):

Mínima: 0.006"

Máxima: 0.010"

- Entre o corpo de descarga e rotor ( bombas com rotor aberto):

Mínima: 0.040"

- Entre os anéis de desgaste do rotor ( bombas com rotor fechado):

Mínima: 0.055"

		ITEM	PREP. POR: A. MENDES
		Nº.: <b>8.4.035514.01.035</b>	
0	EMISSÃO	DATA: 17 JUN 2002	PAG.: 20 DE 21
REV.	DESCRIÇÃO		