

Barracas de feira livre e tendas				
Item	CATMAT	Objeto	Especificações	Quantidade
01	394694	Barraca de feira livre 5m² (2m x 2.5m)	Barraca de feira livre nova, com estrutura tubular galvanizada desmontável de no mínimo 1” e 7/8”, completa, dimensões de 2,00m x 2,50m x 2,00m (altura pé direito), com cobertura em 2 águas, com beiral frontal de 0,50 m, bancada superior com dimensões de 0,70m x 2,00m x 0,90 m de altura, com quatro divisões, com fundo em tela galvanizada com malha de 2 cm e fio no mínimo nº 12. Suporte inferior com dois tubos transversais à 15 cm de altura abaixo da bancada e sacola em lona encerada para transporte da estrutura após desmontagem. Cobertura e proteção nas 2 laterais e frente à altura da bancada superior, em lona com espessura mínima de 0,4 mm listrada verticalmente nas cores azul e branco, antichama, laminada sintético, a base de PVC, com trama interna em nylon, com sistema de fixação na ferragem e cesta de lixo 40 x 30 cm em tela galvanizada. Logomarca da CODEVASF em adesivo branco leitoso, aplicados na parte frontal, com soldagem eletrônica ou com impressão digital na lona. Disponibilizar manual de instruções para a montagem dos equipamentos.	2960
02		Barraca de feira livre 5m² (2m x 2.5m) (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		40
03	610384	Barraca/tenda 36m² (6m x 6m)	Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, nova, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 metros (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta; resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura da estrutura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona na estrutura. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Disponibilizar manual de instruções para a montagem dos equipamentos.	980
04		Barraca/tenda 36m² (6m x 6m) (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		20